

KP826 多气体检测仪

KP826 采用点阵显示技术、全中文友好界面操作，是一款可以配置单一气体或多种气体传感器的检测仪表。

KP826 多功能气体检测仪灵敏度高响应时间快，配备液晶显示屏以及音频声光报警提示，能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产品适用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种场所。

技术参数：

- 传感器：电化学/催化式
- 电 池：3.7V2000MAh 锂离子充电电池
- 工作时间：可燃连续工作 15 小时、有毒气体连续工作 200 小时
- 显 示：大屏幕中文液晶显示
- 报 警：声、光、震动报警
- 直接读数：瞬间数值
- 防爆标志：Ex ib IIB T3 Gb
- 防护等级：IP65
- 工作温度：-20~60℃
- 工作湿度：5-90%RH
- 尺 寸：126mm*66mm*33mm
- 重 量：220g(带充电器)

产品特点：

- 体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示
- 大屏幕数字显示
- 开机声光振报警功能自检
- 低电压友好提示
- 带存储 3000 条记录功能（选配）
- 产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低
- 可以支持 1、2、3 或 4 种的气体实时检测



被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
可燃	0-100%LEL	0-100%LEL	1%LEL	≤15 秒
一氧化碳 CO	0-1000PPm	0-500/2000/5000PPm	0.1/1PPm	≤15 秒
氧气 O2	0-30%VOL	0-25%VOL	0.1%vol	≤15 秒
甲醛	0-10PPm	0-50、20PPm	1/0.1PPm	≤20 秒
氮气	0-100%VOL	0-100%VOL	1%VOL/0.1%VOL	≤20 秒
氯气 CL2	0-20PPm	0-10、100PPm	0.1PPm	≤20 秒
二氧化硫	0-20PPm	0-50、1000PPm	0.1/1PPm	≤20 秒
氢气 H2	0-40000PPm	0-1000、5000PPm	1PPm	≤20 秒
苯	0-20PPm	0-10、100PPm	0.1PPm/1PPM	≤20 秒
甲烷	0-100%LEL	0-100%VOL	1%LEL/0.1%VOL	≤15 秒
氟化氢	0-10PPm	0-5、10、50、100PPm	0.01/0.1PPm	≤20 秒
二甲基甲酰胺	0-20PPm	0-50、1000PPm	0.1PPm/1PPM	≤20 秒
氢气 H2	0-100%LEL	0-1000ppm	1%LEL/1ppm	≤20 秒
乙炔 C2H2	0-100%LEL	0-100%VOL	1%LEL/1%vol	≤20 秒
臭氧 O3	0-10PPm	0-20、100PPm	0.01PPm/0.1PPM	≤20 秒
硫化氢 H2S	0-100PPm	0-50、200、1000PPm	1/0.1PPm	≤15 秒
甲醇	0-100PPm	0-50、100PPm	1/0.1PPm	≤20 秒
二硫化碳	0-100PPm	0-50、200、1000PPm	1/0.1PPm	≤15 秒
四氟化碳	0-100PPm	0-50、200、1000PPm	1/0.1PPm	≤15 秒
氢化钠	0-10PPm	0-20、100PPm	0.01PPm	≤20 秒
氮气 N2	0-30%VOL	0-30%VOL、100%VOL	1/0.1PPm	≤20 秒
氨气 NH3	0-100PPm	0-50、500、1000PPm	1/0.1PPm	≤20 秒
NOX	0-100PPm	0-50、100PPm	1/0.1PPm	≤20 秒
一氧化氮 NO	0-250PPm	0-500、1000PPm	1PPm	≤20 秒
氮氧化物	0-20PPm	0-50、1000PPm	0.1/1PPm	≤20 秒
CH2O	0-20PPm	0-5、10、20PPm	0.01PPm	≤30 秒
光气	0-10PPm	0-5、10、	0.1/1PPm	≤20 秒
二氧化碳	0-2000PPm	0-5000-50000PPm- 10%VOL	1、0/01PPm	≤20 秒
砷化氢	0-10PPm	0-5、10、50、100PPm	0.01/0.1PPm	≤20 秒
二甲苯、甲苯	0-20PPm	0-5、10、50、100PPm	0.01/0.1PPm	≤30 秒
HCL	0-20PPm	0-20、50、100PPm	0.1/0.01PPm	≤20 秒
未列气体请联系公司				