

## SHB-III 型台式循环水式多用真空泵



SHB-III (SHB-III A SHB-III S 外观同 SHB-III)



## 用途特点:

循环水式多用真空泵用水作为工作流体, 利用射流产生的负压进行抽真空。为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、减压过滤等过程提供负压条件。特别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和工业小试。

- 循环用水, 节约水资源。
- 比其它类型真空泵节电 35%以上。
- 特制的流体消声器, 减少水中气体, 使真空度更高; 减少气液摩擦, 降低噪声。
- 双抽头、双表显, 可单独或并联使用。
- 耐酸、碱溶剂腐蚀。
- 电机由知名电机制造商提供, 氟橡胶密封, 防止电机内部侵入腐蚀性气体。
- 需定期更换水槽中的水, 保证水质纯净, 利于保证真空度。
- 用于抽取腐蚀性气体时, 需缩短换水周期。
- SHB-Ⅲ: 壳体、水槽、射流器、三通、止回阀、抽气咀为 PP 材质; 泵体、叶轮 (六流道、双密封) 为 304 不锈钢板压制。
- SHB-ⅢA: 射流器、抽气咀为 304 不锈钢材质, 其它同 SHB-Ⅲ。
- SHB-ⅢS: 泵体为 PP 材质, 更适用于酸性气体, 其它同 SHB-Ⅲ。

**技术参数:**

型号	SHB-III/IIIA/IIIS
功率 (W)	180
电源 (V/Hz)	110V~,60Hz 或 220-240V~,50/60Hz
流量 (L/min)	80
扬程 (m)	10
最大真空度 (MPa)	0.098 (2KPa)
单头抽气速率 (L/min)	10
抽气头数 (个)	2
安全功能	止回阀
水箱容积 (L)	15
水箱材质	PP
外形尺寸 (mm)	385W×280D×420H
重量 (kg)	11